LABORHITS

FAUST

Preise gültig bis 20.12.2017

Innovative und preiswerte LLG uniGeräte

Mit diversen neuen Produkten für Ihr Labor

Faust Laborbedarf AG, Ebnatstrasse 65, 8200 Schaffhausen, Telefon: 052 630 01 01, www.faust.ch
Preise: netto, exkl. 8% MwSt., gültig bis 20.12.2017, Lieferung ab CHF 300.- franko Domizil.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

uniSTIRRER 1 und 2

uniSTIRRER ([WUHP ÀDFK

8OWUDÀDFKHU LQGXNWLYHU 0DJQHWU•KUHU RKQH +HL]XQJ I•U GLH %HQXW]XQJ LQ GHU %LRFKHPLH EHZHJOLFKHQ 7HLOH XQG KDW GDPLW HLQHQ YHUVFKOHLVVIUHLHQ $QWULHE DXWRPDWLVFK DOOH 6HNXQGHQ JHZHFKVHOW ZHUGHQ =XU EHVVHUHQ 'XUFKPLVFKXQJ GHU 3UREHQ NDQQ GLH 'UHKJHVFKZLQGLJNHLW VWXIHQORV HLQJHVWHOOW ZHUGHQ 7LPHU PLQ ELV PLQ XQHQGOLFK

- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl
- Digital geregelte Drehzahl

Lieferumfang: 0DJQHWU•KUHU 1HW]NDEHO PLW $GDSWHUQ I•U

uniSTIRRER (LQIDFK XQG SUHLVZHUW

3UHLVZHUWHU 0DJQHWU•KUHU RKQH +HL]XQJ I•U 9ROXPLQD ELV PO 'UHK]DKO VWXIHQORV UHJHOEDU .YRN ELV PLQ 3ODWWHQGXUFKPHVVHU PP *HKlXVH DXV UREXVWHP $%6 6WDLYVWDQJH $OXPLQLXP %HVWHOO 1U DOV RSWLRQDOHV =XEHK|U HUKlOWOLFK

6SH]L¿NDWLRQHQ

	uniSTIRRER **1**	**uni**STIRRER **2**
Rührmenge max. (H_2O):	800 ml	1000 ml
Drehzahlbereich:	15 - 1500 min^{-1}	0 - 2000 min^{-1}
Zulässige Umgebungs-temperatur:	5 - 40 °C	0 - 50 °C
Zulässige relative Feuchte:		85 %
Rührstäbchen:	max. 25 mm	
Anzeige:	LED	
$XIVWHOOÀIKH	Ø 94 mm/Edelstahl	
Material:		ABS-Gehäuse
Abmessungen (BxTxH):	110 x 155 x 12 mm	150 x 135 x 53 mm
Gewicht:	0,5 kg	0,5 kg
Netzanschluss: :	100-230 V, 50/60 Hz	100-230 V, 50/60 Hz
Schutzklasse:	IP65	IP21

Typ	**VE**	**Art.-Nr.**	**Preis CHF**
uniSTIRRER 1	1	6.263 420	186.00
uniSTIRRER 2	1	6.263 430	106.00
6WDLYVWDQJH $OXPLQLXP	1	6.263 435	7.50

uniSTIRRER 1/M4

0RGHUQ XQG XOWUDÀDFK 8OWUDÀDFKHU LQGXNWLYHU 6WHOOHQ 0DJQHWU•KUHU XQG %LRFKHPLH EHZHJOLFKHQ 7HLOH XQG KDW GDPLW HLQHQ YHUVFKOHLVVIUHLHQ $QWULHE DXWRPDWLVFK DOOH 6HNXQGHQ JHZHFKVHOW ZHUGHQ =XU EHVVHUHQ 'XUFKPLVFKXQJ GHU 3UREHQ NDQQ GLH 'UHKJHVFKZLQGLJNHLW VWXIHQORV HLQJHVWHOOW ZHUGHQ 7LPHU PLQ ELV PLQ XQHQGOLFK YHUVFKOHLVV XQG ZDUWXQJVIUHLHU ,QGXNWLRQVPRWRU

- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl
- digital geregelte Drehzahl

+HL]SODWWH 6FKXW]NODVVH ,3 (GHOVWDKORREHUIlFKH 0D[LPDOHV 5•KUYROXPHQ SUR 3RVLWLRQ PO

6SH]L¿NDWLRQHQ

Anzahl Rührstellen: 4
Rührstellenabstand: 95 mm
Rührmenge max. (H_2O): 4 x 400 ml = 1600 ml
Drehzahlbereich: ELV PLQ
Zulässige Umgebungstemperatur: ELV f&
Rührstäbchen: max. 25 mm
Anzeige: LED
$XIVWHOOÀIKH % [7 122 x 385 mm
Abmessungen (B x T x H): 126 x 457 x 13,5 mm
Gewicht: 1,9 kg
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP 65

Typ	**VE**	**Art.-Nr.**	**Preis CHF**
LLG-uniSTIRRER 0	1	6.263 425	695.00

LLG uniSTIRRER 3

3DNHW PLW H[WUD =XEHK|U .UDIWYROO XQG 6LFKHU

3UHLVJ•QVWLJHU 0DJQHWU•KUHU PLW DOOHQ ZHVHQWOLFKHQ 6WDQGDUGIXQNWLRQHQ PLW KHUDXVUDJHQGHP
$XVVWDWWXQJVPHUNPDOHQ 'LH 6WHXHUXQJ GHU 3DUDPHWHU HUIROJW ZDKOZHLVH +RKH 6LFKHUKHLW GXUFK
'LVSOD\ GLH LQWHJULHUWH 7HPSHUDWXUUHJHOXQJ VRZLH GLH 5•KUGDXHU QDFK ELV GLH 3ODWWHQWHP
%DXIRUP ,3 JHK|UHQ]XU $XVVWDWWXQJ ([DNW 7HPSHUDWXUVW DXFK EHL DXVJHVFKDOWHWHP *HU
VWHXHUXQJ GXUFK GHQ PLWJHOLHIHUWHQ 37 6HQVRU 6WDQGDUGPLW ELV K PLQ HUODXE
6HQVRUKDOWHU LP /LHIHUXPIDQJ HQWKDOWHQ 'LH LQWHJULHUWH =HLW VFKDOWHW VLF
ZDUQW DXFK EHL DXVJHVFKDOWHWHP *HUlW YRU HLQHP

- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl
  XQG GHU 7HPSHUDWXU
  +27 :DUQDQ]HLJH DXFK EHL DXVJHVFKDOWHWHP *HUlW
  6HQVRU 37
  (LQJHEDXWH 7HPSHUDWXUHJHOXQJ
  6WDELYVWDQJH XQG 6HQVRUKDOWHU

Lieferumfang: 0DJQHWU•KUHU PLW 37 6WDELY XQG %HIHVWLJXQJVPDWHULDO

6SH]L¿NDWLRQHQ

Rührmenge max. (H_2O): 3 l
Drehzahlbereich: 100 - 1500 min^{-1}
Rührstäbchen: max. 50 mm
Anzeigengenauigkeit: ±10 min^{-1}
Anzeige: LED
$XIVWHOOÀIFKH Ø 135 mm/Edelstahl
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 - 40 °C
Temperaturbereich: 57 ELV *f &*
Einstellgenauigkeit: ±1 °C
Regelgenauigkeit: ±2 °C
Heizleistung: 500 W
Sicherheitstemperatur: 320 °C
Abmessungen (B x T x H): 155 x 215 x 100 mm
Gewicht: 1,5 kg
Netzanschluss: 200 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP42

Typ	VE	Art.-Nr.	Preis CHF
uniSTIRRER 3	1	6.263 410	336.00

LLG uniSTIRRER 5

.UDIWYROO XQG 6LFKHU

8QLYHUVDOUKUHU PLW KHUDXVUDJHQGHP
'DWHQHLQJDEH 'LH 6LFKHUKHLW GXUFK
3DUDPHWHU HUIROJW ELV GHP 3ODWWHQWHP
JHSVXQGWXUL DXFK EHL DXVJHVFKDOWHWHP *HU
6HQVRU 6WDQGDUGPLW ELV K PLQ HUODXE
%HWULHEVDQ]HLJH 7HPSHUDWXU =HLW VFKDOWHW VLF
DXWRPDWLVFKH 3DUDPHWHU
5•KUGDXHU PLWWHOV DQJHVFKORVVHQHP 37
PP SDVVHQG I•U GLH //* 8QLYHUVDO 6\QWKHVH
7LPHU PLQ ELV K PLQ
6WDQGUXQJVIUHLHU E•UVWHQORVHU 0RWRU
5•KUSODWWH DXV (GHOVWDKO PLW .HUDPLN •EHU]
5REXVWH %DXIRUP 0HWDOOJHKlXVH ,3
'LJLWDOH (LQVWHOOXQJ +LQWHUJUXQG EHOHXFKW
56]XU 6WHXHUXQJ GHV 5•KUHUV XQG $QJHJH D
$QJHJH I•U KHLVVH 2EHUÀlFKHQ DXFK EHL DXVJH
$QVFKOXVV I•U 37 LQWHJULHUWH 5HJOHUIXQN

Lieferumfang: 0DJQHWU•KUHU NRPSOHWW PLW 37
Halter

6SH]L¿NDWLRQHQ

Rührmenge max. (H_2O): 20 l
Drehzahlbereich: 100 - 1500 min^{-1}
Rührstäbchen: max. 80 mm
Anzeigegenauigkeit: ±1 min^{-1}
Anzeige: LCD
$XIVWHOOÀIFKH ‘ PP (GHOVWDKO PLW .HUDPLN
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 - 40 °C
Temperaturbereich: 57 ELV *f &*
Einstellgenauigkeit: ±0,1 °C
Regelgenauigkeit: ±0,2 °C
Heizleistung: 550 W
Sicherheitstemperatur: 100 - 360 °C
Abmessungen (B x T x H): 280 x 160 x 85 mm
Gewicht: 2,8 kg
Netzanschluss: 200 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP42

Typ	VE	Art.-Nr.	Preis CHF
uniSTIRRER 5	1	6.263 440	570.00

LLG uniSTIRRER 7

)•U VHKU KRKH 7HPSHUDWXUHQ$OOHV LQ (LQHP VRIRUW VW

8QLYHUVDOPDJQHWU•KUHU PLW KHUDXVUDJHQGHP 3UHLV/HLVWXQJV/DERUU•KUHQ I•U
*ODVNHUDPLNSODWWH +RKH 6LFKHUKHLW GXUFK +27 $XWRPDWLN 3UR[LPLW\ 6HQVRU
ODIHQGHU 5•KUIXQNWLRQ ELV GLH 3ODWWHQWHPSHUDWXU LVW DXFK EHL DXVJHVFKDOWHWHP
LVW DXFK EHL DXVJHVFKDOWHWHP *HUlW ,QWHJULHUWHU 6LFKHUKHLWVNUHLV JDUDQWLHUW
H[DNWH 6WHXHUXQJ GHU 0HGLHQWHPSHUDWXU PLWWHOV 3)HKOHUVFKXW]
37 3ODWWHQJU|VVH [PP
0DJQHWU•KUHU GHU QHXHVWHQ *HQHUDWLRQ
:DUWXQJVIUHLHU E•UVWHQORVHU 0RWRU
%HKHL]EDUH 5•KUSODWWH DXV (GHOVWDKO PLW .HUDPLN(EHU]RJHQ
5REXVWH %DXIRUP 0HWDOOJHKlXVH
+RKH 5•KUNUDIW
'LJLWDOH (LQVWHOOXQJ +LQWHUJUXQG EHOHXFKWHWH $QJHLJH
56]XU 6WHXHUXQJ GHV 5•KUHUV XQG $QJHLJH DOOHU 3DUDPHWHU YLD 3&
$QJHLJH I•U KHLVVH 2EHUÀIFKHQ DXFK EHL DXVJHVFKDOWHWHP *HUlW
$QVFKOXVV I•U 37 LQWHJULHUWH 5HJHOHUIXQNWLRQ
6WDWLVWLVWDQJH UHFKWV XQG OLQNV PRQWLHUEDU

Lieferumfang: 0DJQHWU•KUHU NRPSOHWW PLW 37 6WDWLVWLVWDQJH XQG Halter

6SH]L¿NDWLRQHQ

Rührmenge max. (H_2O): 20 l
Drehzahlbereich: 100 - 1500 min^{-1}
Rührstäbchen: max. 80 mm
Anzeigegenauigkeit: ±1 min^{-1}
Anzeige: LCD
$XIVWHOOÀIFKH [PP (GHOVWDKO PLW .HUDPLN(EHU]RJHQ
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 - 40 °C
Temperaturbereich: 57 ELV *f &
Einstellgenauigkeit: ±0,1 °C
Regelgenauigkeit: ±0,2 °C
Heizleistung: 1000 W
Sicherheitstemperatur: 100 - 580 °C
Abmessungen (B x T x H): 215 x 360 x 112 mm
Gewicht: 5,3 kg
Netzanschluss: 200 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP42

Typ	VE	Art.-Nr.	Preis CHF
uniSTIRRER 7	1	6.263 450	535.00

LLG uniSTIRRER OH2

$OOHV LQ (LQHP VRIRUW VW

%HGLHQXQJVHOHPHQW PLW 7RXFK&RQWURO 'LJLWDOH $QWULHEVHLQKHLW
NRQWLQXLHUOLFK DQJHOLFKHQ 6R EOHLEW GLH *H
NRQVWDQW ZHQQ VLFK GLH 9LVNRVLWlW GHV 0HGL
%•UVWHQORVHU ZDUWXQJVIUHLHU 0RWRU
Digitale Anzeige der Drehzahl
$QJHLJH I•U 'UHK]DKO XQG 'UHKPRPHQW XPVFKDO
6WXIHQORV HLQVWHOOEDUH 'UHK]DKO
hEHUODVWXQJVVFKXW]
6FKPDOH %DXZHLVH
+RKH /DXIUXKH
)HKOHUFRGHDQ]HLJH
56 6FKQLWWVWHOOH

Lieferumfang: 0DJQHWU•KUHU NRPSOHWW PLW 37 6WDWLVWLVWDQJH XQG
Stativ: (GHOVWDKOVWDWLY LQNOXVLYH 0XIIH
$EPHVVXQJHQ % [7 [+ [[PP
Rührblatt: %ODWW 3URPHOHUU•KUHU (GHOVWDKO
'UFKPHVVHU 5•KUHU PP
Lieferumfang: 5•KUHUN //* uniSTIRRER 2+ 6WDWLY XQG
3URPHOHUU•KUHU

6SH]L¿NDWLRQHQ

Rührmenge max. (H_2O): 20 l
Viskositätsbereich: 10000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 60/50 W
Drehzahlbereich: ELV PLQ
Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige: ±3 min^{-1}
Max. Drehmoment an der Rührwelle: 1FP
Anzeige: LCD
Spannfutter-Spannbereich: ELV PP
Abmessungen (B x T x H): 83 x 186 x 220 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 110-240 V, 50/60 Hz

Typ	VE	Art.-Nr.	Preis CHF
uniSTIRRER 2+	1	6.263 455	1'195.00